



Die Neuheit – Sechskantschrauben 10.9 mit Feingewinde



Eigenschaften

- Vergüteter Stahl 10.9
- Oberfläche schwarz
- Schlüsselweiten nach DIN

Nutzen

- ideal als Ersatzteile im Fahrzeugbau
- die Streckgrenze ist mit 940 N/mm² über 40% höher als bei Stahl 8.8
- härter aber dafür geringere Bruchdehnung
- höhere Belastbarkeit als Regelgewinde wegen des grösseren Kerndurchmessers
- grössere Selbsthemmung gegen Lösen als beim Regelgewinde

Sortiment

DIN 961 ohne Schaft (Artikel-Nummer 1.0077)					
Länge	M12x1.25	M12x1.5	M14x1.5	M16x1.5	M20x1.5
20	-	-	-	-	-
25	x	-	-	-	-
30	x	x	x	x	-
35	x	x	x	x	-
40	x	x	x	x	x
45	-	x	x	x	-
50	-	-	-	x	x

DIN 960 mit Schaft (Artikel-Nummer 1.0078)					
Länge	M12x1.25	M12x1.5	M14x1.5	M16x1.5	M20x1.5
45	-	-	-	-	-
50	-	x	x	-	-
60	-	x	x	x	x
70	-	x	x	x	-
80	-	x	x	x	x
100	-	x	x	x	x
120	-	-	-	x	-

[Home](#)[Über uns](#)[Produkte](#)[Dienstleistungen](#)[Nützliche Links](#)[Downloads](#)[Referenzen](#)[Anfahrt](#)[Kontakt](#)

Neuheiten

[Mauersockel-schrauben mehr>](#)[Sechskant-schrauben M10.9 mit Feingewinde mehr>](#)[Zum Neuheiten-Archiv](#)[Seite drucken >](#)