



Exklusive Marktneuheit – PROFIX Maurersockelschraube



Eigenschaften

- Sockelschraube mit Spezialgewinde (ohne Dübel zu montieren)
- formschöner Linsenkopf mit Tx 15-Antrieb
- Grösse 6 x 40 mm, Kopfdurchmesser = 6,9 mm
- in vier Beschichtungsvarianten erhältlich (vernickelt, vermessingt, brüniert, weiss)

Nutzen

- schnelle und einfache Montage
- ein Bohrdurchmesser für alle festen Baustoffe (Beton, Vollsteine, Lochsteine, KS)
- gleicher Bohrdurchmesser durch die Sockelleiste und den Baustoff
- kein Vorbohren bei weichen Baustoffen wie Gips und Gasbeton
- festerer Halt in allen Baustoffen als Fussleistenschrauben mit Dübel

[Download des Prospekts \(270 kB\)](#)
zum Bestellformular

Wir senden Ihnen gerne auch ein Schraubenmuster.

[Home](#)[Über uns](#)[Produkte](#)[Dienstleistungen](#)[Nützliche Links](#)[Downloads](#)[Referenzen](#)[Anfahrt](#)[Kontakt](#)[Neuheiten](#)[Maurersockel-
schrauben
mehr>](#)[Multi-Monti
Timber-Connect
mehr>](#)[Zum
Neuheiten-
Archiv](#)[Seite drucken >](#)